

LHN 240i Plus

La nueva generación es aún mejor.



LHN240i Plus.

Los cables pueden ser enrollados en las manijas facilitando el transporte.

Las LHN son utilizadas en varios países de América del Sur. Ahora evolucionaron para una versión aún mejor: la nueva LHN240i Plus, que trae novedades que facilitarán su día a día: display digital, cables más largos y nuevas manijas para transportar y mantener los cables organizados.

Y el punto más importante: más potencia, sin aumentar el tamaño o el peso de la máquina. La LHN240i Plus tiene un ciclo de trabajo superior, 200A con un 40%, para trabajar todo el día y función TIG LiftArc con excelente soldabilidad y apertura de arco.

■ Mayor ciclo de trabajo

Suelda con electrodos de hasta 4,00 mm., incluyendo celulósicos y E7018.

■ Cables más Largos

Cable de pinza porta electrodos de 4 mts y cable de pinza de masa de 2 mts con conectores OKC 50.

■ Display Digital

Más precisión en el ajuste de la corriente de soldadura.

■ Nuevas Manijas

Además de su correa, las manijas facilitan el transporte, y ayudan a tener los cables organizados.

Para más información visite esab.com

Aplicaciones Principales

- Talleres
- Herrerías
- Construcción Civil
- Fabricaciones en general
- Pequeñas Reparaciones



El nuevo display digital.

LHN 240i Plus

| Especificaciones | |
|--|---|
| Tensión de Alimentación | 1Ø - 220V (+/-10%) |
| Frecuencia de Alimentación | 50/60Hz |
| Rango de Corrente | 10 - 200A |
| Tensión en Vacío | 78 VDC |
| Potencia | 8,4 kVA |
| Cargas Autorizadas - Electrodo Revestidos (SMAW) | 200A / 28V @ 40% 163A / 26,5V @ 60% 126A / 25V @ 100% |
| Cargas Autorizadas - TIG (GTAW) | 200A / 18V @ 40% 163A / 16,5V @ 60% 126A / 15V @ 100% |
| Interruptor Termomagnético | 40A |
| Clase de Protección | IP21S |
| Dimensiones (An x L x Al) | 153 x 401 x 273mm |
| Peso | 7 kg |
| Normas Técnicas | IEC 60.974-1 |

| Información de Compra | |
|---|---------|
| Descripción | Código |
| LHN 240i Plus - 220V 50/60Hz incluye porta electrodo (4m), pinza de masa (3m) y correa | 0734215 |

| Opcionales y Accesorios | |
|--|---------|
| Descripción | Código |
| Torcha TIG 26V 200A (3,5m) | 0732271 |
| Careta Fotosensible Warrior Tech 9-13 Negro | 0727887 |
| Careta Fotosensible Warrior Tech 9-13 Amarilla | 0727888 |

Distribuido por:



ESAB / esab.com

