

Origo Feed 304N P4

Alimentador de Alambre



Origo Feed 304N P4

Alimentador de alambre para soldaduras con alambres sólidos, aluminio y tubulares. Indicado para aplicaciones de servicios medianos y pesados, junto con las fuentes Smashweld TopFlex.

- Sistema de alimentación con 4 rodillos.
- Instrumento voltímetro y amperímetro digital.
- Función 2T / 4T
- Conexión de control remoto (opcional)
- Se puede utilizar con rollos de alambre de hasta 300mm de diámetro.

Para más información visite esab.com

Principales aplicaciones

- Talleres
- Fabricación en general
- Fabricación en serie
- Industria automotriz
- Máquinas agrícolas, de obra vial y de ferrocarril

Especificaciones	
Tensión de alimentación	42 V
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Velocidad de alambre	1,5 - 22 m/min
Diámetro máximo del rollo de alambre	300 mm
Diámetro del alambre	
Sólido	0,6 - 1,6 mm
Aluminio	0,8 - 1,6 mm
Tubular	1,0 - 3,2 mm
Dimensiones (An x L x Al)	270 x 570 x 360 mm
Peso	12,7 kg

Opcionales y Accesorios

Torchas	
Torcha PSF 405 4.5m EURO	0717317
Torcha TBi PRO 353 Expert 4m	0735889
Torcha PSF 510W 4,5m (refrigerada agua)	0717316
Guías (Para mecanismo de avance de alambre)	
Guía de Entrada	0700717
Guía Central	0718423
Guía de Salida	0710206
Rodillos	
Rodillo de presión	0718393
Tubular 1,2 - 1,6mm	0700747
Tubular 1,6 - 2,4mm	0718442
Tubular 2,8 - 3,2mm	0718537
Aluminio 1,0 - 1,2mm	0718371
Aluminio 1,2 - 1,6mm	0717578
Sólido 0,8 - 1,0mm	0718377
Sólido 1,0 - 1,2mm	0717575
Sólido 1,2 - 1,6mm	0718417
Conjunto de Cables	
Conj. Cables Interconexión 2m	0721822
Conj. Cables Interconexión 10m	0720963
Conj. Cables Interconexión 20m	0720965
Conj. Cables Interconexión 25m	0720966

Información de Compra	
Alimentador Origo Feed 304N P4 - 42V - 50/60Hz	0720960



ESAB / esab.com

